

Produto – Corda Torcida 3 pernas – Corda para Instalação de Rede de Proteção.

Descrição – Corda torcida com 3 pernas tratada, confeccionada com feixe de monofilamentos de polietileno de alta densidade (HDPE), matéria-prima 100% virgem, com peso aproximado de 5kg e comprimento de 500m.

F	- Matéria-Prima	HDPE
I	- Cores	Branca, Preta, Marrom, Azul, verde, prata e Bege
L	- Estabilizadores	anti-UV e antioxidante
A	- Título	77.600 denier
M	- Fio (90 de 0,30mm de diâmetro)	Monofilamentos (+0% / -5%)
E	- Tenacidade	3,5 gf/denier
N	- Alongamento	60%
T	- Máxima Temperatura de uso.....	+50°C/ -50°C
O	- Estabilidade dimensional	+/- 3%
S		
C	- Peso Aproximado	5 kg/unid.
O	- Comprimento Aproximado	500 metros
R	- Diâmetro	4,0 mm (+/-5%)
D	- Torção da perna aproximada	61 v/m
A	- Passo da Corda aproximado	15,4 mm
	- Resistência da Corda à tração	102 kgf

1. A garantia deste produto é de 3 (três) anos contra defeitos de fabricação e durabilidade em condições normais de uso. Esta garantia não cobre danos causados após a sua instalação, como: Cortes causados por qualquer fonte, queimaduras, materiais abrasivos e produtos químicos. 2. A REDECORDA não se responsabiliza por danos causados a terceiros, decorrentes de problemas e defeitos na instalação do produto. 3. A resistência a tração foi obtida a partir de uma corda recém produzida e sem ter sido usada (virgem), através de um teste estático, sem considerar qualquer força de impacto, de acordo com o plano de inspeção e ensaio.

Aplicação: Janelas, Varandas, Play Ground.